

getSmartDogs

Beschreibung: Gibt eine Liste der registrierten SmartDog-Geräte des Benutzers zurück.

Endpunkt: /api

Methode: POST

Parameter:

- `apikey` (string) – API-Schlüssel des Benutzers

Beispielanfrage:

```
{
  "action": "getSmartDogs",
  "apikey": "90f47b75edc159ba8333a16ef37bd431"
}
```

Beispielantwort:

```
{
  "valid": 1,
  "powerdogs": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Familie Hütter",
      "description": "Anlage Familie Hütter",
      "address_city": "Braunau",
      "address_country": "AUT"
    }
  ]
}
```

Beschreibung der Antwortparameter:

- `valid` (number) – Status der Anfrage; `1` bedeutet Erfolg
- `powerdogs` (array) – Liste der registrierten SmartDog-Geräte.
 - `id` (int) – Eindeutige Kennung des Geräts.
 - `name` (string) – Name des SmartDog-Geräts.
 - `description` (string) – Beschreibung oder Zusatzinformation zum Gerät.

- `address_city` (string) – Stadt, in der das Gerät lokalisiert ist.
- `address_country` (string) – Ländercode des Gerätestandorts.

Nähere Informationen zu Antwortformat und Fehlermeldungen:

[Antwortformat und Fehler](#)

Revision #4

Created 24 February 2025 09:06:09

Updated 24 April 2026 09:02:00