getSmartDogs

Beschreibung: Gibt eine Liste der registrierten SmartDog-Geräte des Benutzers zurück.

Endpunkt: `/api`

Methode: `POST`

Parameter:

- `apikey` (string) – API-Schlüssel des Benutzers

Beispielanfrage:


```
{
 "action": "getSmartDogs",
 "apikey": "90f47b75edc159ba8333a16ef37bd431"
}
```


Beispielantwort:


```
{
 "valid": 1,
 "powerdogs": [
  {
   "id": 11,
   "name": "Familie Hütter",
   "description": "Anlage Familie Hütter",
   "address_city": "Braunau",
   "address_country": "AUT"
  }
 ]
}
```


Beschreibung der Antwortparameter:

- `valid` (number) – Status der Anfrage; `1` bedeutet Erfolg
- `powerdogs` (array) – Liste der registrierten SmartDog-Geräte.
  - `id` (int) – Eindeutige Kennung des Geräts.
  - `name` (string) – Name des SmartDog-Geräts.
  - `description` (string) – Beschreibung oder Zusatzinformation zum Gerät.
  - `address_city` (string) – Stadt, in der das Gerät lokalisiert ist.
  - `address_country` (string) – Ländercode des Gerätestandorts.

Nähere Informationen zu Antwortformat und Fehlermeldungen:

Antwortformat und Fehler