Windows Terminal - Beispielhafte Anfrage

Beschreibung:
Dieser `cURL`-Befehl sendet eine `POST`-Anfrage an die SmartDog API v2, um Sensordaten für einen bestimmten Zeitraum abzurufen.

Tool: cURL
API-URL: `https://apiv2.smart-dog.eu/index.php`
Methode: `POST`

Code:

```
curl -X POST "https://apiv2.smart-dog.eu/index.php" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
        "action": "getSensorData",
        "apikey": "6641d282073d76b625987af5141d3e2a",
        "SensorID": "551941",
        "UTC_TIMESTAMP_FROM": "1739867939",
        "UTC_TIMESTAMP_TO": "1739877939"
       }'
```

Beschreibung der Parameter:

- `-X POST` → Die Anfrage wird per `POST`-Methode gesendet.
- `-H "Content-Type: application/json"` → Setzt den Header auf JSON-Daten.
- `-d '{...}'` → Enthält die zu sendenden JSON-Daten.

Beispiel für eine erfolgreiche API-Antwort:


```
{
   "sensor_id": 551941,
   "valid": 1,
   "datasets": {
      "1739868002": {
         "DATA": "251",
         "TIMESTAMP_UTC": 1739868002,
         "TIMESTAMP_LOCAL": 1739871602
      },
      "1739868302": {
         "DATA": "257",
         "TIMESTAMP_UTC": 1739868302,
         "TIMESTAMP_LOCAL": 1739871902
      }
   }
}
```


Alternative mit Ausgabe in einer Datei:

Falls du die Antwort direkt in einer Datei speichern möchtest:

```
curl -X POST "https://apiv2.smart-dog.eu/index.php" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
         "action": "getSensorData",
         "apikey": "6641d282073d76b625987af5141d3e2a",
         "SensorID": "551941",
         "UTC_TIMESTAMP_FROM": "1739867939",
         "UTC_TIMESTAMP_TO": "1739877939"
       }' > response.json
```

Die Antwort wird dann in `response.json` gespeichert.