

# HTTPS deaktivieren



## Funktion

- Sollte das Webportal Ihres PowerDog nicht mehr erreichbar sein, nehmen Sie bitte die folgenden Einstellungen vor

### Systemeinstellung

Zeige PV-Widget Details:


Anwendungstyp:  Mischanlage  Volleinspeiseanlage

VNC:    Passwortabfrage lokaler Zugriff ?

PowerAPI:   ?

Breitengrad:  Längengrad:  ?

Wettervorhersage:  ?

Zurück   Ok

- mit dem Pfeil nach unten auf **Seite 2** wechseln

## Systemeinstellung

HTTPS verwenden:



Automatische  
Alarmbestätigung:



WLAN Abschaltung



Blindleistungsanzeige:

Verbraucherpeilsystem (default)



Bus RS485/RS422 neustarten:

Neustarten

USB neustarten:

Neustarten

Touch kalibrieren:

Kalibrierung Starten



Zurück



Ok

- **HTTPS** deaktivieren
- Anschließend auf **OK** klicken und die Einstellungen **Speichern**

Anschließend die Netzwerkverbindung erneut testen - dazu im Reiter **Portal** auf testen klicken

Revision #3

Created 30 January 2026 10:31:44 by Manuel Pichlmeier

Updated 30 January 2026 10:48:42 by Manuel Pichlmeier